

Sylt M-L-M 6 (ZM-WM)

Distribuční stojan řady Sylt z ušlechtilé oceli

CAMPTEC
Elektrobedarf für Camping & Yachting



POUŽITÍ

- > Možnost odběru energií za paušální sumu
- > Umožnění odběru kontingentu energií při zaplacení předem
- > Camp-Card umožňuje vyúčtování spotřeby energie-komfortně a bezhotovostně
- > Předplacený kredit, který nebyl vyčerpán bude vrácen návštěvníkovi na konci pobytu
- > Vypínání a zapínání dodávek energií lze rovněž ovládat i centrálně

OBJEDNACÍ ČÍSLA

- > SYLT M-L-M 3 - 3x zásuvka CEE 230V + pitná voda
- > SYLT M-L-M 6 - 6x zásuvka CEE 230V + pitná voda

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stojan dodává provozovatelem stanovené množství elektřiny (kWh), (např. po vložení a € 1 mince a po zvolení zásuvky bude do této zásuvky dodána elektrická energie v celkové výši 2 kWh).

Výrobce přednastavený poměr hodnota mince (jetonu)/množství kWh lze měnit administrátorem provozovatele po hodnotách 1kW.

Je samozřejmě možné vhodit po sobě více mincí různé hodnoty do mincovního přístroje. Pak ke každé vhozené minci bude automaticky přiřazena předplacená dodávka elektrické energie (kWh).

Pod samo uzavíratelným krytem jsou jističe a ovládání, které jsou pro návštěvníky volně přístupné. (Návštěvník tím má možnost se znovu připojit k odběru elektřiny po jejím přerušení dodávky).

Možnosti vybavení stojanu:

► Druhy pokladního systému:

a) Mincovní automat:

- pro paušální platby:
- pro individuální platby:

b) Elektronická řídicí jednotka:

► LCD displej:

- Klávesnice:
- Měření spotřeby elektrické energie:
- Dálkový odpočet:
- Dálkové ovládání:
- TV konektory
- S dodávkou třífázového proudu:
- Klíčový spínač:
- Signalizace na stojanu:

- CEE zásuvky:
- Vnější rozměry:
- Hmotnost:

Mincovní automat, čtecí zařízení pro kreditní karty RFID (viz výše) s automatickým vrácením nesprávných mincí (podle výběru € nebo jetonu)
max. 8ks CCE zásuvek
max. 6ks CCE zásuvek (uzamykatelných)
typ Camp-Card pro bezhotovostní placení a pro všechny platební možnosti stojanu, výstup přes LCD displej se spínáním výkonového relé pro příslušnou funkci
dvouřádkový se zeleným podsvícením (průběžně zobrazuje návštěvníkovi množství kWh, které má k dispozici)
pro nastavení CEE-zásuvek
ověřený elektronický jednofázový elektroměr
spotřeba **elektřiny a vody**
elektro-zásuvky a vodního ventil (Zapnuto/vypnuto)
pro příjem vysílání poskytovaného majitelem stojanu
třífázový elektroměr 32A a max. 1ks CCE zásuvka
pro konfiguraci operačního menu prováděnou administrátorem
sdružené LED diody (pro signalizaci obsazení zásuvky = Zapnuto/vypnuto), zelená = volná, červená = obsazena
výška 1117 mm; šířka 310 mm; hloubka 210 mm
cca 27kg

Instalace: Pomocí šroubů, které spojí stojan s pevným základem přes upevňovací přírubovou desku, která je součástí dodávky

S VÝHRADOU ZMĚNY DAT RESPEKTUJÍCÍ NORMY BEZ UPOZORNĚNÍ

Nový moderní design Distribučních stojanů typu SYLT pozitivně přispívá k celkovému dojmu na přístavy, mariny, karavanové kempy, tábořiště, tržiště a v dalších podobných aplikacích. Tento design působí pocitově dobře i na návštěvníky.

Distribuční stojany jsou výhradně postaveny z vysoce ušlechtilé oceli a přípojovací díly jsou převážně vyrobeny z nárazu odolného vyztuženého sklolaminátu což zaručí dlouhou životnost v agresivním a slaném ovzduší i u moře. Prvotřídní a vysoce kvalitní materiály zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Antireflexní osvětlovací zařízení (světlo vychází z pod horního krytu stojanu) s LED diodami, spotřeba energie cca 5,5 Watt a s jeho automatickým vypínáním za denního světla
- Vodovodní kohoutek / držák na vodovodní hadici

Standardní provedení stojanu: vysoce kvalitní nerezová ocel (V2A) materiál: 1.4031 (AISI 304) s čelním a bočními panely z PVC-CAW ve světle šedé barvě.

Za příplatek jsme schopni zajistit dodávku sloupců v nerez oceli V4A: 1.4571 AISI 316Ti).

Samozřejmě můžeme Vám také dodat tyto stojany s naším bezhotovostním platebním systémem CAMP-CARD.



Ilustrační obrázek

Stojan typ: SYLT M-L-M 6 (ZM-WM) s držákem pro výstupní kabely (Kze), držákem na vodovodní hadici (Sh) a vodovodní hadicí (Tws 1/2").

Barevná kombinace: nerezová ocel leštěné zrnno 400 / hořec modrá