



 **POKLOP
SYSTEM**

www.poklopsystem.cz



Profesionální systém zabudování poklopů a mříží

POKLOPSYSTEM s.r.o. je jedinou firmou v Čechách a na Slovensku, která se dlouhodobě zabývá profesionálním zabudováním – montáží kanalizačních poklopů a dešťových mříží. Jako i dodávkou samostatných komponentů potřebných na realizaci díla.

Jsme schopni rychle a kvalitně zrealizovat opravu kanalizačních poklopů, dešťových mříží a vodovodních poklopů.

Při naší činnosti používáme kvalitní, dlouhodobě prověřené hmoty IZOLSAN a poklopy KASI.

Práci realizujeme s nejmodernější technikou světové úrovně.

Dodávame také rychle tuhnoucí malty a asfalty IZOLSAN.

Působnost firmy je na celém území České republiky.

Pro svoje zákazníky pořádáme v případě zájmu odborné semináře.

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Teslova 3
301 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: +420 378 051 460
E-mail: info@poklopsystem.cz
www.poklopsystem.cz

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Zvolenská cesta 46
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 905 530 064
E-mail: info@poklopsystem.sk
www.poklopsystem.cz



IZOLSAN HF

Zálivková a maltová rychle tuhnutí hmota pro zabudování poklopů

Zálivková směs s náběhem tvrdosti po 7 minutách

Jednosložková rychle tuhnutí cementová zálivková směs pro zabudování kanalizačních poklopů, uličních vpustí a vodovodních poklopů.

Izolsan HF je cementová, rychle tvrdnoucí tekutá malta vhodná pro zalévání otvorů v tloušťce od 10 do 80 mm. Používá se pro zalévání kanalizačních poklopů a dalších prvků, kde je požadováno rychlé obnovení provozu. Používá se také k drobným opravám betonových ploch.

VÝHODY:

Izolsan HF se dodává v hotovém balení jako suchá prefabrikovaná směs, která se míchá pouze s vodou.

- Má rychlý nárůst pevnosti – již po 30 minutách je zatížitelná kamionovou dopravou
- Je nesmršlivá
- Je vysoce tekutá
- Má vysokou pevnost
- Neobsahuje chloridy
- Jednokomponentní, přidává se pouze voda
- Vysoká přídržnost k betonu i oceli bez speciálního adhezivního můstku
- Velmi dobrá mrazuvzdornost
- Velmi dobrá odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům
- Nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti obrusu

IZOLSAN

RYCHLÉ A DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ



IZOLSAN FIX

Rychle tuhnutí opravná hmota pro zabudování poklopů

Maltová směs s náběhem tvrdosti po 15 minutách

Jednosložková rychle tuhnutí cementová maltová směs pro zabudování kanalizačních poklopů, uličních vpustí a vodovodních poklopů.

Izolsan FIX je cementová, rychle tvrdnoucí univerzální opravná malta vhodná pro opravy betonových konstrukcí v tloušťce od 10 do 100 mm (10 až 40 mm u svislých ploch) v jedné vrstvě. Izolsan FIX je vhodný tam, kde je třeba dobu přerušování provozu pro opravu zkrátit na minimum.

VÝHODY:

Izolsan FIX se dodává v hotovém balení jako suchá prefabrikovaná směs, která se míchá pouze s vodou.

- Má rychlý nárůst pevnosti – již po 90 minutách je zatížitelná kamionovou dopravou
- Je nesmršlivá
- Má vysokou pevnost
- Neobsahuje chloridy
- Jednokomponentní, přidává se pouze voda
- Vysoká přídržnost k betonu i oceli bez speciálního adhezivního můstku
- Velmi dobrá mrazuvzdornost
- Velmi dobrá odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům
- Nízká nasákavost
- Velmi dobrá odolnost proti obrusu
- Již po dvou hodinách zatížitelná vodou

IZOLSAN

RYCHLÉ A DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ





IZOLSAN ASFALT – opravy, které drží

Studená asfaltová směs

IZOLSAN ASFALT je využíván k odstraňování poškozených míst na vozovkách, k vyplňování výtluků, uzavírání trhlin, stejně tak i k mauálnímu vybudování přístupových komunikací u rodinných domů apod.

- Produkt je možné použít pro profesionální firmy, tak pro privátní sektor
- Po nově vybudovaných i opravených plochách se může okamžitě jezdit
- IZOLSAN ASFALT se skládá výhradně s ekologických surovin a je recyklovatelný
- Produkt může být používán při extrémních podmínkách při teplotě až $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a na vlhký podklad
- Po ukončení prací můžeme okamžitě obnovit provoz

VLASTNOSTI:

- Zpracovatelný za studena
- Rychlé tvrdnutí – okamžité spuštění provozu
- Aplikace i bez použití mechanismů
- Vysoká přilnavost k betonu, živičným podkladům a litém výrobkům
- Nenarušuje nový asfalt, dá se aplikovat i ve více vrstvách
- Je možné ho odfrézovat
- Na poškozené místo se může asfalt aplikovat bez použití penetrace a závlivky

CHOVÁNÍ MATERIÁLU:

IZOLSAN ASFALT je působením ztuhnutí během krátké doby vytvrzený. Hutněním se reakce tuhnutí urychluje. IZOLSAN ASFALT dosáhne své konečné tvrdosti v čase závislém na tlakovém působení na materiál. Při aplikaci materiálu bez hutnění, probíhá tvrdnutí delší dobu.



IZOLSAN

RYCHLÉ A DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ

