

## DOKONALÁ V KAŽDOM SVETLE.



### RELIUS R1 PRO.

Aj dobré sa dá vylepšiť. Nová RELIUS R1 PRO je špeciálne vyvinutá interiérová farba pre všetky vysoko kvalitné a trvanlivé nátery, ktorá kryje už v jednej vrstve a to pri vynikajúcej výdatnosti.

Farba je vylepšená silikónovou technológiou, ktorá zabezpečuje, že RELIUS R1 PRO je extra matná a pri dopadajúcom svetle nevykresľuje na stenách a stropoch ťahy valcom. Preto je táto vnútorná farba prvou voľbou pre každého užívateľa, ktorý chce pracovať rýchlo, bezpečne a prvotriedne.



Pro bez proti:



## RELIUS R1 PRO

Extra matná disperzno-silikónová vnútorná farba prémiovej triedy pre dosiahnutie perfektných výsledkov:

- Ideálna pre náročné a namáhané povrchy, ako sú lekárske ambulancie, nemocnice, škôlky, školy, kancelárie, hotely, banky, poisťovne, modernú architektúru s veľkými presklenými plochami a hladké sádrové povrchy.
- Obzvlášť vhodná pre steny a stropy silne presvetlené, vylepšená pomocou silikónovej technológie, po vyschnutí extra matná, bez citlivosti na bočné svetlo.
- Vynikajúca krycia schopnosť už pri prvom nátere.
- Maximalizovaná výdatnosť.
- Obzvlášť rýchlo spracovateľná.
- Veľkosti balenia pre individuálne potreby: 3 l a 10 l.
- K dispozícii v bielej a v tisícoch odtieňoch podľa RELIUS Living Colours 2.0.

**DIN EN 13300**

Krycia trieda **1**  
Trieda odolnosti oteru za mokra **2**



## Dobrá pre vnútornú klímu aj životné prostredie.



RELIUS R1 PRO je vhodný aj pre citlivé oblasti:

- Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu - priestory môžu byť užívané okamžite po vymalovaní.
- Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou.
- Vhodné pre použitie v detských, obývacích izbách a spálňach v súlade s DIN EN 71-3.
- Šetrná k životnému prostrediu, bez APEO látok.
- Neobsahuje látky poškodzujúce zdravie a životné prostredie.
- Bez antifogging prímiesí.
- Umývateľná s dobrou oteruvzdornosťou.
- Vytvára príjemnú vnútornú klímu, paropriepustná.



## Evidentne profesionálna.

Vlastnosť	R1 PRO
<b>DIN EN 13300</b> Krycia schopnosť Oteruvzdornosť za mokra Lesk Maximálna veľkosť zrna	Trieda 1 (pri výdatnosti 8m <sup>2</sup> /1l) Trieda 2 (odolná proti oteru) Matný, GU: ≤ 1 (85° podľa STN EN ISO 2813) Jemné
Farebné odtiene	Biela a viac ako 10.000 farebných odtieňov podľa RELIUS Living Colours 2.0
Balenie	3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l
Spotreba	120 – 130 ml/m <sup>2</sup>
Paropriepustnosť Sd	< 0,1 m
Spracovanie	Štetcom, valcom, striekaním
Zdravie a životné prostredie	Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu, bez antifogging prímiesí, bez APEO látok, bez látok poškodzujúcich zdravie a životné prostredie.
Testy a certifikáty	Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou, na migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 71-3.

Vid' platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.

STAVOMAT, s.r.o., Košice · Holubyho 12 · 040 01 Košice · tel./fax: 055/ 72 99 674 · mobil: 0905 256 742 · stavomat@stavomat.com  
www.stavomat.com